

SISTEMA DE BOMBEO ALTA EFICIENCIA

BOMBEO SOLAR SUMERGIBLE - 5 A 200 HP

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 6" y 8"
- VFD 6": **IP66** - VFD 8": **IP21**
- Sistema compuesto de motor sumergible de imanes permanentes, inversor solar (VFD) y un filtro de salida (DV/DT)
- Puesta en marcha sencilla gracias a su pre-configuración y al software propio de Franklin Electric

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: Voltaje 400-800 V CD (Voltaje mínimo 440 V) (Otras opciones de voltaje disponibles)
- Suministro directo CD
- Frecuencia: (30/60Hz respectivamente)
- Comunicación Modbus (RS485 y Ethernet)
- Fuente de alimentación: 200V y 500V Protección PT100

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	FILTRO	NO. PARTE	HP	KW	VOLTS	HERTZ	DESCRIPCIÓN
6IN	Filtro du/dt	308010216S	5-10	4-7.5	380/460	50/60	Motor Alta Eficiencia 304SS, VFD IP66 & Filtro de Salida IP21
		308014223S	12.5-15	9.3-11			
		308014238S	17-25	13-18.5			
	308016261S	30-40	22-30				
	Sinus	301010316S	5-10	4-7.5			
		308014323S	12.5-15	9.3-11			
308014338S		17-25	13-18.5				
8IN	Filtro du/dt	308014361S	30-40	22-30			
		308014002S	100	75			
		308016002S	135	100			
	Sinus	306017002S	200	150			
		308014102S	100	75			
		308016102S	135	100			
		308017102S	200	150			

* Modelo 30-40 HP disponibles bajo pedido



Bomba se vende por separado