

FPS

SERIE FSS

BOMBAS PARA SUMIDEROS

Las bombas para sumideros Serie FSS son ideales para el manejo de líquidos con sólidos en suspensión de hasta 0.3 pulgadas.

APLICACIONES

- Drenaje de aguas servidas y pluviales
- Reducción del nivel freático
- Fosa de elevadores de granos
- Industrias, instalaciones comerciales y condominios





BOMBAS PARA SUMIDEROS SERIE FSS

CARACTERÍSTICAS

- Placa de desgaste de hierro fundido clasificación GG-20 y rejilla de Neopreno
- Impulsor semiabierto de hierro fundido GG-25
- Sello mecánico doble en caras de acero inoxidable AISI-304, elastómero de Buna N, grafito y cerámica
- Motor eléctrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, enfriado en aceite dieléctrico, eje de acero inoxidable AISI-420
- Longitud de cable sumergible de 10 metros
- Temperatura máxima de líquidos bombeados: 40°C

ESPECIFICACIONES

- Descarga Roscada NPT
- Tamaño de Descarga: 2in para modelos de 1.5 y 2HP y 3in para modelos de 4HP
- Paso de Sólidos Esféricos: 0.3in (8mm)
- Potencias: 1.5, 2 y 4 HP

RENDIMIENTO



Serie FSS

